



nokian[®]
TYRES

Nokian Armor Gard 2

Ylivoimaista vakautta kaupunkityömaille

NOKIAN ARMOR GARD 2

Jämäkkää kestoja urbaaniin ympäristöön

Urbaani työympäristö vaatii kaivinkoneen renkaalta paljon. Nokian Armor Gard 2 on kehitetty erityisesti työskentelyyn kaupunki- ja maaseutuympäristössä. Se kestää erinomaisesti ajamista teillä ja sen jämäkkyys tekee tarkastakin kaivamisesta vakaata ja sujuvaa.

KAIVUUTYÖN UUSI AIKA

Nokian Armor Gard 2 on rengas, johon voit luottaa. Uuden leveämmän kulutus pintansa ansiosta se on erinomaisen kestävä valinta kaivinkoneisiin. Sen käsittelytarkkuus sopii vaativaankin urakkaan. Rengas on mukava ja hiljainen ajettava siirryttäessä työmaalta toiselle. Vakaudeltaan ensiluokkainen Nokian Armor Gard 2 aloittaa uuden ajan kaivuutyössä.

- Rengas soveltuu erinomaisesti siirtymiin maantiellä, vaikka siirtomatkat olisivat pitkiä
- Leveä kulutus pinta pidentää käyttöikää. Kulutus pinnassa 12% enemmän kumia verrattuna aiemman sukupolven Armor Gardiin
- Urasyyvyysilmaisin näyttää renkaan kunnon yhdellä vilkaisulla



Nokian Armor Gard 2

KOKO	PR	LI / SS	VANNE	LEVEYS	HALKAISUJA	URASYVYYS	STAATTINEN SÄDE	VIERINTÄ-KEHÄ	MAKSIMI-ILMANPAINE	KANTAVUUS kg	TUOTEKOODI
				mm	mm	mm	mm	mm	kPa	50 km/h	
10.00-20	16	148 B	7.5, 8.0	283	1 066	21	500	3 173	750*	3 150	T445649

*Renkaan maksimi käyttöpaine on 900 kPa, mutta kaivinkoneissa yli 750 kPa rengaspaineen käyttäminen ei suositella. Liian korkea käyttöpaine voi johtaa renkaan lyhentyneeseen käyttöikään tai epätasaiseen kulumismuotoon.

LUE LISÄÄ nokiantyres.com/heavy