



nokian[®]
TYRES

Nokian Forest King F2

Fester Bändersitz bei anspruchsvollem Einsatz

NOKIAN FOREST KING F2

Bändergrip wie nie zuvor

Schwere Lasten, schlammiger Boden und rauer, gnadenloser Wald. Dies sind die Bedingungen, in denen der Nokian Forest King F2 seine Stärken ausspielt. Hohe Durchstossfestigkeit, neue bänderoptimierte Profilgestaltung und exzellenter Schutz der Seitenwand stellen sicher, dass Sie auch voll beladen immer an Ihr Ziel kommen.

EIGENSCHAFTEN

- Dank der Rippenform sitzt das Band auf der gesamten Fläche fest auf
- Die Rillen in der Laufflächenmitte sorgen zusätzlich für einen festen Sitz der Kette
- Stahlstichschutz gegen Durchstiche



GRÖSSE	LI/SS	PR	FELGE	BREITE	DURCHMESSER	RADIUS STATISCH BELASTET	DYNAMISCHER ABROLLUMFANG	TRAGFÄHIGKEIT			MAX. LUFTDRUCK	PRODUKT-KODE
								kg	10 km/h	30 km/h		
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	AG 20.00	600	1170	539	3544	5450	4680	4375	550	T445619
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	AG 24.00	710	1170	537	3550	5600	4950	4625	550	T445608
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	AG 24.00	710	1230	570	3738	6000	5220	4875	550	T445572
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00	600	1340	618	4071	6300	5510	5150	550	T445573
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00	710	1340	622	4084	6900	5990	5600	550	T445571
710/45-26.5	173 A8 / 180 A2	24	AG 24.00	710	1340	621	4084	8000	6960	6500	600	T445589
800/40-26.5	170 A8 / 177 A2	20	AG 28.00	800	1340	620	4084	8750	7600	7100	550	T445603
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	AG 24.00	750	1485	674	4486	10000	9100	8500	600	T445574
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	AG 24.00	710	1525	696	4618	9750	8560	8000	600	T445570
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	AG 26.00	780	1525	697	4618	10600	9100	8500	600	T445537

Alle Größen sind SF (STAHLVERSTÄRKT) und TT (SCHLAUCHREIFEN), die mit einem Schlauch montiert werden

WEITERLESEN nokiantyres.com/heavy