

A green and yellow skid steer loader is shown in a forest setting, carrying a large stack of logs. The machine is equipped with green and yellow tread tires. The background shows a dense forest of tall trees.

**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**

# Nokian Forest King F2

Telapittoa vaativaan metsäkäyttöön



NOKIAN FOREST KING F2

# Ennenkokematonta telapitoa

Raskaita kuormia, paksua mutaa ja kalustoa röykyttävää metsämaastoa. Olosuhteita, joissa Nokian Forest King F2 on kuin kotonaan. Tehokas pistosuojaus ja uusi telakäyttöön suunniteltu pintamalli pitävät huolen siitä, että matkasi jatkuu myös täpötäydellä tukkuuormalla.

## OMINAISUUDET

- Ripojen muotoilu takaa telojen tuen koko pinnan alueella
- Keskiosan uritus tuo teloille lisää pitoa
- Teräspistosuojaus



| KOKO        | LI/SS           | PR | VANNE    | LEVEYS | HALKAISIJA | STAATTINEN SÄDE | VIERINTÄ-KEHÄ | KANTAVUUS kg |         |         | MAKSIMI-ILMANPAIN | TUOTE-KOODI |
|-------------|-----------------|----|----------|--------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------|
|             |                 |    |          | mm     | mm         | mm              | mm            | 10 km/h      | 30 km/h | 40 km/h | kPa               |             |
| 600/50-22.5 | 159 A8 / 167 A2 | 20 | AG 20.00 | 600    | 1170       | 539             | 3544          | 5450         | 4680    | 4375    | 550               | T445619     |
| 710/40-22.5 | 161 A8 / 168 A2 | 20 | AG 24.00 | 710    | 1170       | 537             | 3550          | 5600         | 4950    | 4625    | 550               | T445608     |
| 710/40-24.5 | 163 A8 / 170 A2 | 20 | AG 24.00 | 710    | 1230       | 570             | 3738          | 6000         | 5220    | 4875    | 550               | T445572     |
| 600/55-26.5 | 165 A8 / 172 A2 | 20 | AG 20.00 | 600    | 1340       | 618             | 4071          | 6300         | 5510    | 5150    | 550               | T445573     |
| 710/45-26.5 | 168 A8 / 175 A2 | 20 | AG 24.00 | 710    | 1340       | 622             | 4084          | 6900         | 5990    | 5600    | 550               | T445571     |
| 710/45-26.5 | 173 A8 / 180 A2 | 24 | AG 24.00 | 710    | 1340       | 621             | 4084          | 8000         | 6960    | 6500    | 600               | T445589     |
| 800/40-26.5 | 170 A8 / 177 A2 | 20 | AG 28.00 | 800    | 1340       | 620             | 4084          | 8750         | 7600    | 7100    | 550               | T445603     |
| 750/55-26.5 | 182 A8 / 189 A2 | 24 | AG 24.00 | 750    | 1485       | 674             | 4486          | 10000        | 9100    | 8500    | 600               | T445574     |
| 710/55-28.5 | 180 A8 / 187 A2 | 24 | AG 24.00 | 710    | 1525       | 696             | 4618          | 9750         | 8560    | 8000    | 600               | T445570     |
| 780/50-28.5 | 182 A8 / 190 A2 | 24 | AG 26.00 | 780    | 1525       | 697             | 4618          | 10600        | 9100    | 8500    | 600               | T445537     |

Kaikki koot SF (STEEL FORTIFIED) ja TT (TUBE-TYPE), asennetaan sisärenkaan kanssa

LUE LISÄÄ [nokiantyres.com/heavy](http://nokiantyres.com/heavy)