



nokian[®]
TYRES

Nokian Forest King F2

Bandgrepp för krävande skogsanvändning

NOKIAN FOREST KING F2

Bandgrepp som saknar motstycke

Tunga laster, lerig mark och oförlåtande skog. Under dessa förhållanden trivs Nokian Forest King F2. Egenskaper som högt motstånd mot punktering, ny mönsterdesign för bandanvändning och enastående sidoskydd säkerställer din produktivitet.

FUNKTIONER

- Utformningen av ribborna garanterar bra stöd för band över hela slitbanan
- Spåren i mitten av slitbanan ger bättre fäste för banden
- Stålförstärkning mot stickskador



DIMENSION	LI/SS	PR	FÄLG	BREDD	DIAMETER	STATISK BELASTAD RADIUS	RULLOM- KRETS	BELASTNINGSKAPACITET			MAX. DÄCKTRYCK	PRODUKT- KOD
				mm	mm			10 km/h	30 km/h	40 km/h		
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	AG 20.00	600	1170	539	3544	5450	4680	4375	550	T445619
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	AG 24.00	710	1170	537	3550	5600	4950	4625	550	T445608
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	AG 24.00	710	1230	570	3738	6000	5220	4875	550	T445572
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00	600	1340	618	4071	6300	5510	5150	550	T445573
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00	710	1340	622	4084	6900	5990	5600	550	T445571
710/45-26.5	173 A8 / 180 A2	24	AG 24.00	710	1340	621	4084	8000	6960	6500	600	T445589
800/40-26.5	170 A8 / 177 A2	20	AG 28.00	800	1340	620	4084	8750	7600	7100	550	T445603
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	AG 24.00	750	1485	674	4486	10000	9100	8500	600	T445574
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	AG 24.00	710	1525	696	4618	9750	8560	8000	600	T445570
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	AG 26.00	780	1525	697	4618	10600	9100	8500	600	T445537

Alla dimensioner är SF (STEEL FORTIFIED) och TT (TUBE-TYPE) för montering med slang

LÄS MER nokiantyres.com/heavy