

A close-up, low-angle shot of a red tractor's large, treaded tires in a forest. The tires are the central focus, with the words 'NOKIAN TYRES' and 'FOREST KING TRS 2' embossed on them. The background shows tall, thin trees and sunlight filtering through the canopy, creating a misty or hazy atmosphere. A green vertical bar is in the top left corner.

nokian[®]
TYRES

Nokian Forest King TRS 2

Erinomaista vetokykyä vaativimpaan metsäkäyttöön

NOKIAN FOREST KING TRS 2

Pidon uusi referenssi

Kehityksen kärjessä kulkevat raivaavat oman tiensä – kuten Nokian Forest King TRS 2. Pidon uusi referenssi. Uusi, jyrkät ripojen muotoilu takaa tarkan sivuttaispidon ja päättäväisen kulun läpi vaativimmankin metsän.

OMINAISUUDET METSÄKÄYTTÖÖN

- Leveä kulutuspinna takaa pienen pintapaineen ja erinomaisen vetokyvyn
- Todistetusti erinomainen puhdistuvuus
- Hyvä sivuttaispito olkapään uuden muotoilun ansiosta
- Suorakulmainen renkaan muoto takaa hyvän telojen istuvuuden
- Olkapään korkeat urapohjat antavat telakengille lisätukea ja renkaalle paremman pistosuojan
- Uusi Super Shovel -riparakenne antaa paremman vetokyvyn
- Teräspistosuojaus



KOKO	LI/SS	PR	VANNE	LEVEYS	HALKAISIJA	STAATTINEN SÄDE	VIERINTÄ-KEHÄ	KANTAVUUS			MAKSIMI-ILMANPAIN	TUOTEKOODI
				mm				kg	10 km/h	30 km/h		
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	AG 20.00	600	1170	533	3550	5450	4680	4375	550	T445618
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	AG 24.00	710	1170	535	3569	5600	4950	4625	550	T445607
600/50-24.5	164 A8 / 171 A2	20	AG 20.00, AG 22.00*	600	1230	566	3738	6150	6150	5000	550	T445639
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	AG 24.00	710	1230	570	3757	6000	5220	4875	550	T445568
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00	600	1340	619	4096	6300	5510	5150	550	T445567
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00	710	1340	618	4103	6900	5990	5600	550	T445566
710/45-26.5	173 A8 / 180 A2	24	AG 24.00	710	1340	617	4115	8000	6960	6500	600	T445640
800/40-26.5	170 A8 / 177 A2	20	AG 28.00	800	1340	619	4096	7300	6420	6000	500	T445594
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	AG 24.00	750	1485	674	4499	10000	9100	8500	600	T445602
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	AG 24.00	710	1525	693	4618	9750	8560	8000	600	T445612
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	AG 26.00	780	1525	691	4611	10600	9100	8500	600	T445581

Kaikki koot SF (STEEL FORTIFIED) ja TT (TUBE-TYPE), asennetaan sisärenkaan kanssa

* Sallittu vanne

LUE LISÄÄ nokiantyres.com/heavy