

A close-up, low-angle shot of a large, treaded tractor tire. The tire is dark and appears to be on a red tractor, with a red metal lattice visible in the background. The tire's tread is deeply grooved and designed for off-road use. The background shows a dense forest of tall, thin trees, with sunlight filtering through the canopy, creating a hazy, atmospheric effect. The overall scene is set in a natural, wooded environment.

nokian[®]
TYRES

Nokian Forest King TRS 2

Excellente traction dans l'utilisation forestière
la plus exigeante

NOKIAN FOREST KING TRS 2

Nouveau point de référence en matière de traction

Les leaders tracent leur propre route, à l'instar du Forest King TRS 2 Nokian. Un nouveau repère pour la traction. La nouvelle conception robuste des crampons assure une adhérence précise axiale et latérale afin d'optimiser le couple de traction et la puissance de transmission au travers des forêts, dans les conditions les plus exigeantes.



FONCTIONNALITÉS

- Sculptures larges pour basse pression au sol et excellente capacité de traction
- Excellente capacité d'auto-nettoyage éprouvée
- La conception du nouvel épaulement assure une excellente adhérence latérale
- La forme carrée du pneu lui permet de bien s'adapter aux tracks
- Le grand fond des rainures sur l'épaulement apporte un support supplémentaire aux empreintes de chenilles et une meilleure résistance aux perforations
- La conception de barrettes du nouveau Super Shovel fournit un pouvoir de traction supérieur
- Protection en acier contre les perforations



DIMENSION	LI/SS	PR	JANTE	LARGEUR	DIAMÈTRE	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE	CIRCONFÉRENCE DE ROULEMENT	CAPACITÉ DE CHARGE			PRESSION MAXIMALE DE GONFLAGE	CODE PRODUIT
								kg	kg	kg		
				mm	mm	mm	mm	10 km/h	30 km/h	40 km/h	kPa	
600/50-22.5	159 A8 / 167 A2	20	AG 20.00	600	1170	533	3550	5450	4680	4375	550	T445618
710/40-22.5	161 A8 / 168 A2	20	AG 24.00	710	1170	535	3569	5600	4950	4625	550	T445607
600/50-24.5	164 A8 / 171 A2	20	AG 20.00, AG 22.00*	600	1230	566	3738	6150	6150	5000	550	T445639
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	AG 24.00	710	1230	570	3757	6000	5220	4875	550	T445568
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	AG 20.00	600	1340	619	4096	6300	5510	5150	550	T445567
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	AG 24.00	710	1340	618	4103	6900	5990	5600	550	T445566
710/45-26.5	173 A8 / 180 A2	24	AG 24.00	710	1340	617	4115	8000	6960	6500	600	T445640
800/40-26.5	170 A8 / 177 A2	20	AG 28.00	800	1340	619	4096	7300	6420	6000	500	T445594
750/55-26.5	182 A8 / 189 A2	24	AG 24.00	750	1485	674	4499	10000	9100	8500	600	T445602
710/55-28.5	180 A8 / 187 A2	24	AG 24.00	710	1525	693	4618	9750	8560	8000	600	T445612
780/50-28.5	182 A8 / 190 A2	24	AG 26.00	780	1525	691	4611	10600	9100	8500	600	T445581

Toutes les dimensions sont en acier renforcé (SF) et Tube-Type (TT), à équiper de chambres à air

* Jante autorisée

EN SAVOIR PLUS nokiantyres.com/heavy