

A close-up, low-angle shot of a large, treaded tractor tire. The tire is dark and appears to be on a red tractor, with a red metal lattice visible in the background. The tire's tread is deeply grooved and siped, designed for off-road use. The background shows a dense forest of tall, thin trees, with sunlight filtering through the canopy, creating a hazy, atmospheric effect. The overall scene is set in a natural, wooded environment.

nokian[®]
TYRES

Nokian Forest King TRS 2

Utmerket grep for det mest krevende skogsarbeidet

NOKIAN FOREST KING TRS 2

Den nye målestokken for godt grep

De som leder an, lager sine egne veier. Nokian Forest King TRS 2 er den nye målestokken når det kommer til grep. Det nye robuste slepemønsteret gir utmerket sidefeste, og sørger for at du med enkelhet kan forsere selv de mest uframkommelige skoger.



FUNKSJONER FOR SKOGSBRUK

- Bred slitebane sikrer lavt marktrykk og utmerket trekkeevne
- God selvreising
- Godt sidegrep takket være den nye utformingen av skulderen
- Den firkantete profilen på dekket gir utmerket passform for belte
- Høy sporbunn i skulderen gir ekstra støtte til belteskoene og bedre punkteringsmotstand for dekket
- Ny Super Shovel ribbekonstruksjon gir bedre trekkeevne
- Stålbeskyttelse mot punktering



| DIMENSJON | LI/SS | PR | FELG | BREDE | DIAMETER | STATISK RADIUS | RULLEOMKRETTS | BÆREEVNE | | | MAKS. LUFTRYKK | PRODUKT-KODE |
|-------------|-----------------|----|---------------------|-------|----------|----------------|---------------|----------|---------|---------|----------------|--------------|
| | | | | | | | | kg | 10 km/h | 30 km/h | | |
| 600/50-22.5 | 159 A8 / 167 A2 | 20 | AG 20.00 | 600 | 1170 | 533 | 3550 | 5450 | 4680 | 4375 | 550 | T445618 |
| 710/40-22.5 | 161 A8 / 168 A2 | 20 | AG 24.00 | 710 | 1170 | 535 | 3569 | 5600 | 4950 | 4625 | 550 | T445607 |
| 600/50-24.5 | 164 A8 / 171 A2 | 20 | AG 20.00, AG 22.00* | 600 | 1230 | 566 | 3738 | 6150 | 6150 | 5000 | 550 | T445639 |
| 710/40-24.5 | 163 A8 / 170 A2 | 20 | AG 24.00 | 710 | 1230 | 570 | 3757 | 6000 | 5220 | 4875 | 550 | T445568 |
| 600/55-26.5 | 165 A8 / 172 A2 | 20 | AG 20.00 | 600 | 1340 | 619 | 4096 | 6300 | 5510 | 5150 | 550 | T445567 |
| 710/45-26.5 | 168 A8 / 175 A2 | 20 | AG 24.00 | 710 | 1340 | 618 | 4103 | 6900 | 5990 | 5600 | 550 | T445566 |
| 710/45-26.5 | 173 A8 / 180 A2 | 24 | AG 24.00 | 710 | 1340 | 617 | 4115 | 8000 | 6960 | 6500 | 600 | T445640 |
| 800/40-26.5 | 170 A8 / 177 A2 | 20 | AG 28.00 | 800 | 1340 | 619 | 4096 | 7300 | 6420 | 6000 | 500 | T445594 |
| 750/55-26.5 | 182 A8 / 189 A2 | 24 | AG 24.00 | 750 | 1485 | 674 | 4499 | 10000 | 9100 | 8500 | 600 | T445602 |
| 710/55-28.5 | 180 A8 / 187 A2 | 24 | AG 24.00 | 710 | 1525 | 693 | 4618 | 9750 | 8560 | 8000 | 600 | T445612 |
| 780/50-28.5 | 182 A8 / 190 A2 | 24 | AG 26.00 | 780 | 1525 | 691 | 4611 | 10600 | 9100 | 8500 | 600 | T445581 |

Alle dimensjonene er slangedekk (TT) som er forsterket med stål (SF), og må utstyres med slange

* Tillatt felg

LES MER nokiantyres.com/heavy