

A close-up photograph of a white truck's front end, focusing on a large, black, treaded tire. The tire has a deep, aggressive tread pattern. The truck's body is white with "Nokian TYRES" printed in green on the side. The background is blurred, showing an industrial or construction setting.

nokian[®]
TYRES

Nokian HTS G2

E-4 and L-4S

Vakaa ja kestävä ja satamarengas

NOKIAN HTS G2

Pidä kuormat liikkeellä

Nokian HTS G2 on Nokian HTS -satamarenkaiden uusi ja parannettu versio. Saatavana on sekä sileällä että kuviollisella pinnalla varustettuja malleja, jotka tuovat vakautta, tarkkuutta ja suuren kantavuuden konttitrukkeihin, nostohaarukkatrukkeihin ja tukkikuormaimiin. Vakaa ajokäyttöä ja ohjattavuutta parantavat päivittäisen työskentelyn turvallisuutta ja tehokkuutta, ja erinomainen viilto- ja pistosuojaus sekä syvät urat varmistavat pitkän ja huolettoman käyttöiän.

NOKIAN HTS G2 E-4

Innovatiivisen pintakuvionsa ansiosta, Nokian HTS G2 E-4:lla on alhainen lämmön tuotto, mikä vähentää vierintävastusta ja polttoaineen kulutusta.

- Tuetut palat, joiden reunat on viistetty, parantavat kääntymistä
- Uransyvyysvaroittimessa näkyy renkaan kunto yhdellä silmäyksellä
- Uusi tekstiilikudoserunko edistää turvallisuutta parantamalla vakautta joustavalla alueella

NOKIAN HTS G2 L-4S

Näppärän umpikumisen pinnan ansiosta Nokian HTS G2 L-4S tarjoaa erinomaisen kulutuskestävyyden.

- Kulutusta kestävä syvä pintakuviointi varmistaa pitkän käyttöiän
- Umpikumisen pintakuviointi suojaa puhkeamisilta
- Uusi tekstiilikudoserunko edistää turvallisuutta parantamalla vakautta joustavalla alueella

KOKO	LI/SS	LUJUUS- LUOKKA	TT / TL	VANNE	LEVEYS	HALKAISIJA	RENGAS- PAINNE	NOPEUS	TUOTEKOODI
					mm	mm	kPa	km/h	
18.00-25 E-4	207 A5	40	TL	13.00/2.5	538	1667	1000	25	T445637
18.00-25 L-4S	207 A5	40	TL	13.00/2.5	538	1667	1000	25	T445638
18.00-33 E-4	214 A5	40	TL	13.00/2.5	512	1866	1000	25	T445662
18.00-33 L-4S	214 A5	40	TL	13.00/2.5	512	1866	1000	25	T445663

Kantavuudet (kg)

KONTTITRUKIT JA NOSTOHAARUKKATRUKIT

KANTAVUUS kg

NOPEUS km/h	18.00-25		18.00-33	
	Ohjausakseli	Vetävä akseli	Ohjausakseli	Vetävä akseli
0	26420	26420	32010	32010
5	24630	25690	29840	31120
10	22850	24960	27680	30230
15	21060	24230	25520	29340
20	19280	23500	23360	28450
25	17500	22750	21200	27560

