

A close-up photograph of a white port vehicle, likely a forklift or similar industrial machine, equipped with large, heavy-duty black tires. The tires feature a prominent, aggressive tread pattern with deep grooves and sipes. The vehicle's body is white with green accents, and the 'Nokian TYRES' logo is visible on the side panel. The background is blurred, showing an industrial setting with various structures and equipment. The overall lighting is bright, highlighting the texture of the tires and the metallic components of the vehicle.

nokian[®]
TYRES

Nokian HTS G2

E-4 и L-4S

Стабильные и прочные портовые шины

NOKIAN HTS G2

Поддерживайте движение товаров

Nokian HTS G2 - усовершенствованное новое поколение портовых шин Nokian HTS. Как гладкие модели, так и варианты с рисунком протектора обеспечивают устойчивость, точность и необходимую грузоподъемность для контейнерных погрузчиков, вилочных погрузчиков и бревнуукладчиков. Надежная управляемость и прохождение поворотов определяют безопасность и эффективность вашей повседневной работы. В то же время превосходная защита от проколов и порезов и глубокие канавки обеспечивают длительную бесперебойную службу.



NOKIAN HTS G2 E-4

Благодаря инновационному рисунку протектора шины Nokian HTS G2 E-4 отличаются низким нагревом, что уменьшает сопротивление качению и расход топлива.

- Поддерживаемые шашки со скошенными краями облегчают поворот
- Индикатор остаточной глубины протектора позволяет определять состояние шин с одного взгляда
- Совершенно новый материал каркаса повышает стабильность в зоне деформации для еще более безопасной эксплуатации

NOKIAN HTS G2 L-4S

Литой протектор из толстой резины обеспечивает превосходную износостойкость гладких шин Nokian HTS G2 L-4S.

- Износостойкий протектор с глубоким рисунком гарантирует длительный срок службы
- Сплошной протектор демонстрирует превосходную устойчивость к проколам
- Совершенно новый материал каркаса повышает стабильность в зоне деформации для еще более безопасной эксплуатации

ТИПОРАЗМЕР	Ц/SS	PR	ТТ / ТЛ	ОБОД	ШИРИНА	ДИАМЕТР	ВНУТРЕННЕЕ ДАВЛЕНИЕ	СКОРОСТЬ	КОД ТОВАРА
					mm	mm			
18.00-25 E-4	207 A5	40	TL	13.00/2.5	538	1667	1000	25	T445637
18.00-25 L-4S	207 A5	40	TL	13.00/2.5	538	1667	1000	25	T445638
18.00-33 E-4	214 A5	40	TL	13.00/2.5	512	1866	1000	25	T445662
18.00-33 L-4S	214 A5	40	TL	13.00/2.5	512	1866	1000	25	T445663

Грузоподъемность (кг)

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ И ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

СКОРОСТЬ km/h	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА kg			
	18.00-25		18.00-33	
	Рулевая ось	Ведущая ось	Рулевая ось	Ведущая ось
0	26420	26420	32010	32010
5	24630	25690	29840	31120
10	22850	24960	27680	30230
15	21060	24230	25520	29340
20	19280	23500	23360	28450
25	17500	22750	21200	27560



ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ nokiantyres.com/heavy