



**nokian<sup>®</sup>**  
**TYRES**



**Nokian Logger King LS-2**

Lunnardäck för tuffa förhållanden och stora maskiner

# TUFF MEN SMART

Nokian Logger King har mer än tillräckligt med gummi och stål för att hantera slag och stötar från tung lunnarkörning - varje dag. Men den har även smart design och en ny gummiblandning som maximerar greppet, hållbarheten och självrensningen. Tuff men smart! Nokian Logger King ger bättre grepp och längre livslängd i extrema förhållanden.



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Nokian Logger King LS-2

Dimension	PR	LI	Rekommenderad fälg	Bredd		Diameter		Statiskt belastad radie		Rullomkrets		20 mph / 30 km/h				5 mph / 10 km/h				Produktkod		
				in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	Lastförmåga**		Däcktryck		Lastförmåga**			Däcktryck	
														lbs	kg	p.s.i	kPa	lbs	kg		p.s.i	kPa
23.1-26	16	160 A6	DW20B	23,1	587	64,3	1632	-	-	-	-	9900	4500	35	240	13900	6300	40	280	T445616		
28L-26	20	165 A6	DW25B	28,1	714	64,7	1644	-	-	-	-	11400	5150	35	240	16000	7250	40	280	T445615		
24.5-32	20	169 A6	DH 21	24,5	622	72,1	1831	-	-	-	-	12900	5850	40	280	18100	8200	45	310	T445614		
30.5L-32	20	170 A6	DH 27	30,5	775	72,7	1847	-	-	-	-	13200	6000	30	210	18500	8400	35	240	T445621		
30.5L-32*	26	176 A6	DH 27	30,5	775	72,7	1847	-	-	-	-	15700	7100	40	280	22000	10000	45	310	T445613		
35.5L-32*	26	183 A6	DH 31	35,5	902	79,2	2011	-	-	-	-	19300	8750	35	240	27000	12250	40	280	T445620		

\*Extreme-version

\*\*Beräkningar enligt TRA-standarden

Alla Nokian Logger King LS-2-däck är slanglösa och kan monteras med eller utan innerslang.

## Egenskaper

Gördel av stålkord för extremt hög punkteringskydd (även på skuldran)

Ultrahållfast och extremt stark textilstomme med flera lager

Specialgummiblandning anpassad för skogsapplikationer

Unik däckfots-konstruktion med enkeltråd som förenklar montering

Specialgummiblandning i däckfoten minimerar risken för spinn mellan däck och fälg

## NOKIAN LOGGER KING LS-2 EXTREME - FÖR EXTREM TIMMERKÖRNING

Nokian Logger King finns också i en Extreme-version för de tyngsta maskinerna och de mest krävande situationerna. Extreme-versionen har en lastförmåga på upp till 12 250 kg (27 000 lbs) och är det ultimata däck för professionell skogsavverkning. Extreme-versionen erbjuds i dimensionerna 30.5L-32 och 35.5L-32.

