



**nokian<sup>®</sup>  
TYRES**

# Nokian Nordman Forest

Erinomainen vaihtorengas metsäkoneisiin

# Vastinetta rahalle

Nokian Nordman Forest -tuotesarja perustuu aiempiin premium-luokan malleihimme, jotka ovat todistaneet kestävyytensä tosimaailmassa ja tarjoavat erinomaisen vastineen rahalle. Nyt saat saman laadun ja saman kestäväen rakenteen edullisemmalla hinnalla. Nokian Nordman Forest on ihanteellinen vaihtorengas.



**NOKIAN NORDMAN  
FOREST ELS L-2**



**NOKIAN NORDMAN  
FOREST F**



**NOKIAN NORDMAN  
FOREST TRS L-2**

Vahva ja luotettava rengas tutulla Nokian-laadulla. Täysin yhteensopiva Forest King F-, -TRS L-2- ja -ELS L-2-mallien telojen, ketjujen, sisärenkaiden ja vanteiden kanssa. Siksi se on taloudellinen vaihtorengas metsäkoneisiin.

- Kestävä kumisekoitus, jossa erinomainen viilto- ja pistosuojaus
- Erittäin suuri kantavuus
- Luja ja luotettava pintarakenne vaativiin olosuhteisiin

## TEKNISET TIEDOT

### Nokian Nordman Forest

KOKO	LI/SS	PR	PINTA-MALLI	VANNE	LEVEYS		HALKAISIJA		STAATTINEN SÄDE		VIERINTÄ-KEHÄ		SUURIN ILMANPAIN		KANTAVUUS kg					TUOTE-KOODI	
					mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	kPa	psi	10 km/h	5 mph	30 km/h	20 mph	40 km/h		25 mph
600/50-22.5	149 A8 / 156 A2	16	ELS L-2	AG 20.00	600	23.6	1171	46.1	543	21.4	3544	139.5	400	58	4000	8820	3480	7670	3250	7165	T445623
710/40-22.5	151 A8 / 158 A2	16	F	AG 24.00	710	28	1171	46,1	538	21,2	3 544	139,5	400	58	4250	9370	3690	8135	3450	7605	T455625
710/40-24.5	163 A8 / 170 A2	20	F	AG 24.00	710	28.0	1230	48.4	573	22.6	3729	146.8	550	80	6000	13230	5220	11510	4875	10745	T445599
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	F	AG 20.00	600	23.6	1340	52.8	624	24.6	4065	160.0	550	80	6300	13890	5510	12145	5150	11355	T445598
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	F	AG 24.00	710	28.0	1340	52.8	622	24.5	4046	159.3	550	80	6900	15210	5990	13205	5600	12345	T445565
750/55-26.5	177 A8 / 184 A2	20	F	AG 24.00	750	29.5	1485	58.5	680	26.8	4467	175.9	550	80	9000	19840	7810	17220	7300	16095	T445597
600/50-22.5	149 A8 / 156 A2	16	TRS L-2	AG 20.00	600	23,6	1 171	46,1	545	21,5	3 544	139,5	400	58	4000	8820	3480	7670	3250	7165	T445622
710/40-22.5	151 A8 / 158 A2	16	TRS L-2	AG 24.00	710	28,0	1 171	46,1	539	21,2	3 537	139,3	400	58	4250	9370	3690	8135	3450	7605	T445624
600/55-26.5	165 A8 / 172 A2	20	TRS L-2	AG 20.00	600	23,6	1340	52,8	616	24,3	4065	160,0	550	80	6300	13890	5510	12145	5150	11355	T445527
710/45-26.5	168 A8 / 175 A2	20	TRS L-2	AG 24.00	710	28,0	1340	52,8	608	23,9	4077	160,5	550	80	6900	15210	5990	13205	5600	12345	T445541
750/55-26.5	177 A8 / 184 A2	20	TRS L-2	AG 24.00	750	29,5	1485	58,5	672	26,5	4461	175,6	550	80	9000	19840	7810	17220	7300	16095	T445528
600/65-34	163 A8 / 170 A2	20	TRS L-2	DW20B	600	23,6	1644	64,7	755	29,7	4964	195,4	360	52	4875	10745	5220	11510	6000	13230	T445475
700/55-34	166 A8 / 173 A2	20	TRS L-2	DW24B, DW23B*	700	27,6	1640	64,6	751	29,6	4938	194,4	360	52	5300	11685	5670	12500	6500	14330	T445476
700/70-34	173 A8 / 180 A2	20	TRS L-2	DW20B	700	27,6	1844	72,6	840	33,1	5542	218,2	360	52	6500	14330	6960	15345	8000	17635	T445596

Kaikki koot SF (STEEL FORTIFIED) ja TT (TUBE-TYPE), asennetaan sisärenkaan kanssa

\*Sallittu vanne

LISÄTIETOJA [nokiantyres.com/heavy](http://nokiantyres.com/heavy)